

## Termékinformációk

### 95 32 315 A

#### Kábelvágó

(racsnis elv)

Acélhuzal páncélozású kábelekhöz (SWA-kábelekhöz)

- 45 mm átmérőig / 380 mm<sup>2</sup>-ig (pl. 4 x 95 mm<sup>2</sup>) átvágja az acélhuzal páncélozású kábeleket egy- és kétkezes használat esetén
- Egyszerű kezelés a csekély súly (800 g) és a kompakt kivitel (315 mm hossz) következtében - szűk helyeken is használható
- A precíziós köszörülésű vágóélek és az indukciósan edzett vágóélek simán és tisztán, deformálódás nélkül vágnak
- Innovatív, háromfokozatú, nagy áttételű fogaskoszorús hajtás
- Leállító felülettel a vágáshoz történő felfektetéshez
- ACSR-kábelek és drótkötelek vágására nem alkalmas!
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



#### Általános

Cikkszám	95 32 315 A
EAN	4003773078562
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	800 g
Méreték	315 x 140 x 30 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

#### Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	380 mm <sup>2</sup>
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 45 mm
MCM	750

#### Tartozékok

95 39 315 A01	Lengőkés-javítókészlet 95 32 315 A és 95 36 315 A sz. termékekhez,
95 39 315 A02	Fixkés-javítókészlet 95 32 315 A és 95 36 315 A sz. termékekhez,

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Precíziósan mart és indukciván edzett vágóél