

Kod produktu: 202009 EAN: 5905378202009

LED line LITE świetlówka LED T8 9W 4000K 900lm 220-240V 60cm



Opis produktu

Świetlówki T8 LED line LITE – ekonomiczne rozwiązanie o dobrej skuteczności świetlnej i szklanej obudowie, która zapewnia wyższy współczynnik przepuszczalności, dzięki czemu więcej światła dociera do pomieszczenia.

Świetlówki T8 LED linii LITE stanowią idealną alternatywę dla tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych.

**2-year**
warranty

Na produkt udzielana jest dwuletnia gwarancja producenta.

100 lm
w

Wydajność świetlna

15000 h
L70B50

Żywotność

T8

Typ lampy



Materiał (klosz)

SMD2835

Typ diody

PF
0,7

Współczynnik mocy PF

IP20

Klasa szczelności IP

voltage
220-240V

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Materiał (obudowa)

36

Ilość diod

ON
OFF
50000

Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	G13
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	9 W
Wydajność świetlna	100 lm/W
Całkowity strumień świetlny	900 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0,9
Minimalna ilość zakupu	25
Effekt stroboskopowy SVM	0,4
Okres trwałości L70B50	15000 h
Rodzaj szybki	Mleczna
Materiał	Szkło
Brak efektu migotania	TAK
Prąd	0,078 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Typ lampy	T8

Nazwa parametru	Wartość
Kąt świecenia	270 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	36
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Opakowanie zbiorcze	25 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	600 mm
Masa produktu z opakowaniem	76 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	2,5
EPREL ID	1593937
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2023-08-30
Wskaźnik migotania PstLM	1
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0,7
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	12
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	900 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	9 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	900 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	270 °
Kod produktu	202009
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsl	szt

Opakowanie jednostkowe

Szerokość [mm]	36
Wysokość [mm]	36
Długość [mm]	610
Waga [kg]	76

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach	25
Szerokość [mm]	170
Wysokość [mm]	170
Długość [mm]	635
Waga [kg]	4
Objętość [m ³]	0,0183515
Rodzaj op. zb.	Karton