

Kod produktu: 202184 EAN: 5905378202184

## LED line LITE żarówka LED E14 4W 2700K 480lm 220-240V FILAMENT C35 ŚWIECZKA



### Opis produktu

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



3-year  
warranty

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



SAFE

Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



\*.IES  
↓

Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



flicker  
free

Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



120 lm  
W

Wydajność świetlna



IP20

Klasa szczelności IP



25000 h  
L70B50

Żywotność



voltage  
220-240V

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



C35

Typ lampy



35 mm

Średnica lampy



360 °

Kąt świecenia



12180

Materiał (klosz)



Filament

Typ diody



4

Ilość diod



ON  
OFF  
50000

Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	E14
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	2700 K
Moc	4 W
Wydajność świetlna	120 lm/W
Całkowity strumień świetlny	480 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Średnica	35 mm
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	25000 h
Waga	12 g
Rodzaj szybki	Przezroczysta
Materiał	Szkło
Kształt	Świeczka
Brak efektu migotania	TAK
Prąd	0,034 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Typ lampy	C35

Nazwa parametru	Wartość
Średnica lampy	35 mm
Kąt świecenia	360 °
Materiał (klosz)	szkło
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	98 mm
Masa produktu z opakowaniem	22 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	3
EPREL ID	1596604
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2023-11-02
Wskaźnik migotania PstLM	1
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.7
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.46 0.411
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	3
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	480 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	4 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	480 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	360 °
Kod produktu	202184
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsl	szt

**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość [mm]	<b>36</b>
Wysokość [mm]	<b>100</b>
Długość [mm]	<b>36</b>
Waga [kg]	<b>22</b>

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość szt/ taśmy w metrach	<b>100</b>
Szerokość [mm]	<b>200</b>
Wysokość [mm]	<b>225</b>
Długość [mm]	<b>380</b>
Waga [kg]	<b>3</b>
Objętość [m <sup>3</sup> ]	<b>0,0171</b>