



Kod produktu: 202306 EAN: 5905378202306

LED line LITE żarówka LED E14 5W 2700K 600lm 220-240V FILAMENT C35 ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA

Opis produktu

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



Wydajność świetlna



Klasa szczelności IP



Żywotność



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Typ lampy



Średnica lampy



Kąt świecenia



Materiał (klosz)



Typ diody



Ilość diod



Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	E14
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	2700 K
Moc	5 W
Wydajność świetlna	120 lm/W
Całkowity strumień świetlny	600 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Średnica	35 mm
Funkcja ściemniania	Jedynie w przypadku określonych ściemniaczy
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	25000 h
Waga	12 g
Rodzaj szybki	Przezroczysta
Materiał	Szkło
Kształt	Świeczka
Brak efektu migotania	TAK
Prąd	0,043 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Typ lampy	C35

Nazwa parametru	Wartość
Średnica lampy	35 mm
Kąt świecenia	360 °
Materiał (klosz)	szkło
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	98 mm
Masa produktu z opakowaniem	22 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	3
EPREL ID	1596592
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2023-11-02
Wskaźnik migotania PstLM	1
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.7
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.46 0.411
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	6
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	600 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	5 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	600 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	360 °
Kod produktu	202306
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsl	szt

Opakowanie jednostkowe

Szerokość [mm]	36
Wysokość [mm]	100
Długość [mm]	36
Waga [kg]	22

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	200
Wysokość [mm]	225
Długość [mm]	380
Waga [kg]	3
Objętość [m ³]	0,0171