

Kod produktu: 204270 EAN: 5905378204270

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION 60W 4000K 7800lm P18° biała



Opis produktu

Oprawa liniowa FUSION gwarantuje uzyskanie równomiernego, jednorodnego i poprawnie rozproszonego światła, które idealnie nadaje się do oświetlenia różnych typów pomieszczeń.

Ze względu na dostępne warianty mocy oprawa występuje w różnych długościach. Uniwersalny kształt oprawy sprawia, że jest bardzo łatwa w montażu na zawieszach lub natynkowo. Zakres jej zastosowania jest bardzo szeroki, serię opraw FUSION można łatwo dopasować do różnych pomieszczeń w zależności od preferencji użytkownika.

Korpus oprawy jest wykonany z wytrzymałego aluminium, które bardzo dobrze odprowadza ciepło zapewniając tym samym długą żywotność oprawy.

Zastosowanie oprawy:

- **Biura oraz przestrzenie użytku komercyjnego:** centra handlowe, hale wystawowe, hotele, restauracje, miejsca pracy. Montaż na suficie lub podwieszenie na zawieszach zapewni równomierne oświetlenie dużej przestrzeni.
- **Magazyny i hale produkcyjne:** zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na obszarach roboczych. Dodatkowo można zoptymalizować zużycie energii przy użyciu Daylight Harvesting z zastosowaniem sensorów Merrytek.
- **Sklepy i galerie handlowe:** uzyskanie estetycznego i równomiernego oświetlenia określonych powierzchni. Podkreślanie wystawianych produktów lub ozdobnych elementów architektonicznych.
- **Salon konferencyjne i wykładowe:** zapewnienie oświetlenia dla uczestników spotkań, mówców lub ekspozycji odpowiednich miejsc prezentacji.
- **Przestrzenie mieszkalne:** podstawowe zastosowanie w miejscach takich jak kuchnia, salon, korytarz, klatka schodowa. Może służyć do podświetlania szafek, półek i ozdobnych elementów wnętrza.



Wydajność świetlna



Żywotność



Współczynnik mocy PF



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Klasa szczelności IP



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Temperatura pracy



Stopień ochrony IK

| Nazwa parametru | Wartość |
|---|-------------------------|
| Całkowita moc łącza | 2400 W |
| Liczba elementów w łączu | 40 |
| Maksymalna długość łącza | 60 M |
| Długość zawiesi | 200 cm |
| Barwa światła | Biała |
| Temperatura barwy światła | 4000 K |
| Moc | 60 W |
| Wydajność świetlna | 130 lm/W |
| Całkowity strumień świetlny | 7800 lm |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | C |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Klasa szczelności IP | 20 |
| Gwarancja (lata) | 5 |
| Ikona produktu wyposażonego | ReplByProf2+ReplByProf3 |
| Funkcja ściemniania | Nie |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Okres trwałości L70B50 | 50000 h |
| Typ mocowania | Mieszane |
| Prąd | 0,274 A |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240VAC |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |

| Nazwa parametru | Wartość |
|---|--|
| Współczynnik mocy PF | 0,9 |
| Temperatura pracy | -20 ÷ 45 °C |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | I |
| Stopień ochrony IK | 08 |
| Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 s |
| Długość | 1444 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Wysokość | 52 mm |
| EPREL ID | 1587243 |
| Forma Produktu (EPREL) | Source Out |
| Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Kula 360° |
| Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Tak |
| Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | NDLS |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | NMLS |
| Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.38 0.377 |
| Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
| Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 8640 lm |
| Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 48 W |
| Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 8640 lm |
| Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120 ° |
| Klasyfikacja GPC | 10005639 - Oświetlenie-mocowane na stałe |
| Status | Aktywny (w sprzedaży) |
| Zawartość netto produktu | 1 |
| Jednostka gsl | szt |

Opakowanie jednostkowe

Szerokość [mm] **78**
Wysokość [mm] **57**
Długość [mm] **1530**
Waga [kg] **1,883**

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach **12**
Szerokość [mm] **260**
Wysokość [mm] **255**
Długość [mm] **1550**
Waga [kg] **22,6**
Objętość [m³] **0,103**

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach **144**
Ilość zbiorcza **12**
Waga [kg] **271,2**
Waga [kg] **271,2**
Wysokość palety [mm] **1550**
Ilość w 1 warstwie **12**
Ilość warstw **1**