


Kod produktu: 241697 EAN: 5901583241697

**\*LED line® E27 8W 2700K 800lm 170-250V A60****Opis produktu**

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



Wydajność świetlna



Żywotność



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Typ lampy



Średnica lampy



Kąt świecenia



Materiał (klosz)



Materiał (obudowa)



Typ diody



Współczynnik mocy PF




Ilość cykli włącz/wyłącz

| Nazwa parametru                               | Wartość    |
|---|------------|
| Trzonek                                       | E27        |
| Barwa światła                                 | Biała      |
| Temperatura barwy światła                     | 2700 K     |
| Moc   | 8 W        |
| Wydajność świetlna                            | 100 lm/W   |
| Całkowity strumień świetlny                   | 800 lm     |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015    | F          |
| Kroki MacAdama                                | ≤6         |
| Gwarancja (lata)                              | 3          |
| Funkcja ściemniania                           | Nie        |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9        |
| Efekt stroboskopowy SVM                       | 0.4        |
| Okres trwałości L70B50                        | 30000 h    |
| Brak efektu migotania                         | TAK        |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 170-250 AC |
| Częstotliwość napięcia zasilania              | 50/60Hz    |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80         |
| Kolor   | Biały      |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96         |
| Typ lampy                                     | A60        |

| Nazwa parametru   | Wartość  |
|---|--|
| Średnica lampy  | 60 mm  |
| Kąt świecenia   | 280 °  |
| Materiał (klosz)  | szkło  |
| Materiał (obudowa)  | Ceramika                                       |
| Typ diody   | SMD2835  |
| Trwałość  | 30000 h  |
| Współczynnik mocy PF  | 0,5  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz  | 50000  |
| Kroki MacAdama  | ≤6   |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń                                  | TAK  |
| Czas nagrzewania lampy do 60%                                       | 1 s  |
| Wysokość  | 108 mm   |
| EPREL ID  | 632129   |
| Data pierwszego wprowadzenia do obrotu                              | 01.04.2017                                     |
| Wskaźnik migotania PstLM  | 1  |
| Klasa Energetyczna 874/2012   | A+   |
| Współczynnik przesuwu fazowego Df                                   | 0.5  |
| Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)                   | Kula 360°                                      |
| Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)               | Nie  |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)                 | NDLS   |
| Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)                           | Tak  |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | MLS  |
| Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)                           | 0.46 0.411                                     |
| Połączone źródło światła CLS (EPREL)                                | Nie  |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)           | Nie  |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)                         | 5  |
| Strumień świetlny źródła światła (EPREL)                            | 800 lm   |
| Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)                                  | 8 W  |
| Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)                            | 800 lm   |
| Kąt rozsyłu światła (EPREL)   | 280 °  |
| Kod produktu  | 241697   |
| Klasyfikacja GPC  | 10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne |
| Status  | Aktywny (w sprzedaży)                          |
| Zawartość netto produktu  | 1  |
| Jednostka gsl   | szt  |

**Luminous [cd/klm]**




**C0 - C180** **C90 - C270**

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość [mm] **65**  
Wysokość [mm] **127**  
Długość [mm] **65**  
Waga [kg] **0,7**

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach **100**  
Szerokość [mm] **340**  
Wysokość [mm] **275**  
Długość [mm] **665**  
Waga [kg] **8**  
Objętość [m<sup>3</sup>] **0,0621775**

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach **1500**  
Ilość zbiorcza **15**  
Waga [kg] **120**  
Waga [kg] **120**  
Wysokość palety [mm] **1519**  
Ilość w 1 warstwie **3**  
Ilość warstw **5**