


Kod produktu: 243936 EAN: 5901583243936

**LEDOM G4 2W 6000K 140lm 12V
AC/DC 12 SMD2835****Opis produktu**

Wydajność świetlna



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Ilość cykli włącz/wyłącz




Żywotność




Kąt świecenia

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	G4
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	6000 K
Moc	2 W
Wydajność świetlna	70 lm/W
Całkowity strumień świetlny	140 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	50000 h
Brak efektu migotania	NIE
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12V AC/DC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6


Nazwa parametru	Wartość
Wysokość	30 mm
Masa produktu z opakowaniem	3 g
EPREL ID	1332389
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2017-05-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	NMLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.322 0.332
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	22
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	140 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	2 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	140 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsm	szt

Opakowanie jednostkowe

Szerokość [mm] **15**
Wysokość [mm] **43**
Długość [mm] **15**

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach **100**
Szerokość [mm] **185**
Wysokość [mm] **240**
Długość [mm] **450**
Waga [kg] **3,6**
Objętość [m³] **0,01998**

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach **54000**
Ilość zbiorcza **54**
Waga [kg] **194,4**
Waga [kg] **194,4**
Wysokość palety [mm] **1584**
Ilość w 1 warstwie **9**
Ilość warstw **6**