


Kod produktu: 244001 EAN: 5901583244001

**LEDOM GU10 3W 6500K 240lm 220-240V****Opis produktu**

Wydajność świetlna



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Ilość cykli włącz/wyłącz



Żywotność



Średnica lampy



Współczynnik mocy PF

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	GU10
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	6500 K
Moc	3 W
Wydajność świetlna	80 lm/W
Całkowity strumień świetlny	240 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	2.9
Okres trwałości L70B50	50000 h
Brak efektu migotania	TAK
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	50 mm
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50000 h
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6

Nazwa parametru	Wartość
Wysokość	55 mm
EPREL ID	632314
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2018-08-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.4
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.314 0.324
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	6
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	240 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	3 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	240 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsl	szt

**Opakowanie jednostkowe**



Szerokość [mm]	<b>52</b>
Wysokość [mm]	<b>52</b>
Długość [mm]	<b>59</b>
Waga [kg]	<b>0,0286</b>

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach	<b>50</b>
Szerokość [mm]	<b>275</b>
Wysokość [mm]	<b>135</b>
Długość [mm]	<b>540</b>
Waga [kg]	<b>2,86</b>
Objętość [m <sup>3</sup> ]	<b>0,021</b>

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach	<b>4400</b>
Ilość zbiorcza	<b>44</b>
Waga [kg]	<b>125,84</b>
Waga [kg]	<b>125,84</b>
Wysokość palety [mm]	<b>1629</b>
Ilość w 1 warstwie	<b>4</b>
Ilość warstw	<b>11</b>