


Kod produktu: 244742 EAN: 5901583244742

**LED line LITE żarówka LED GU10 7W
4000K 600lm 230V****Opis produktu**

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Wydajność świetlna



Żywotność



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Średnica lampy



Kąt świecenia




Ilość cykli włącz/wyłącz

| Nazwa parametru | Wartość |
|---|------------|
| Trzonek | GU10 |
| Barwa światła | Biała |
| Temperatura barwy światła | 4000 K |
| Moc | 7 W |
| Wydajność świetlna | 85 lm/W |
| Całkowity strumień świetlny | 600 lm |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | F |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Gwarancja (lata) | 3 |
| Funkcja ściemniania | Nie |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Effekt stroboskopowy SVM | 0.4 |
| Okres trwałości L70B50 | 50000 h |
| Brak efektu migotania | TAK |
| Prąd | 0,061 A |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240 AC |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
| Średnica lampy | 50 mm |
| Kąt świecenia | 120 ° |
| Trwałość | 50000 h |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
| Kroki MacAdama | ≤6 |

| Nazwa parametru | Wartość |
|---|--|
| Wysokość | 56 mm |
| EPREL ID | 632320 |
| Data pierwszego wprowadzenia do obrotu | 2017-12-01 |
| Wskaźnik migotania PstLM | 1 |
| Klasa Energetyczna 874/2012 | A+ |
| Współczynnik przesuwu fazowego Df | 0.5 |
| Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL) | Kula 360° |
| Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Nie |
| Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL) | NDLS |
| Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL) | Tak |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL) | MLS |
| Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL) | 0.38 0.377 |
| Połączone źródło światła CLS (EPREL) | Nie |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL) | Nie |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL) | 9 |
| Strumień świetlny źródła światła (EPREL) | 600 lm |
| Moc w trybie włączenia Pon (EPREL) | 7 W |
| Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL) | 600 lm |
| Kąt rozsyłu światła (EPREL) | 120 ° |
| Klasyfikacja GPC | 10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne |
| Status | Aktywny (w sprzedaży) |
| Zawartość netto produktu | 1 |
| Jednostka gsm | szt |

Opakowanie jednostkowe

| | |
|----------------|---------------|
| Szerokość [mm] | 52 |
| Wysokość [mm] | 52 |
| Długość [mm] | 59 |
| Waga [kg] | 0,0286 |

Opakowanie zbiorcze

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach | 100 |
| Szerokość [mm] | 275 |
| Wysokość [mm] | 135 |
| Długość [mm] | 540 |
| Waga [kg] | 2,86 |
| Objętość [m ³] | 0,021 |

Europaleta

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach | 4400 |
| Ilość zbiorcza | 44 |
| Waga [kg] | 125,84 |
| Waga [kg] | 125,84 |
| Wysokość palety [mm] | 1629 |
| Ilość w 1 warstwie | 4 |
| Ilość warstw | 11 |