


Kod produktu: 246760 EAN: 5901583246760

LEDOM GU10 1W 6500K 120lm 220-240V*Opis produktu****120 lm**
W

Wydajność świetlna

voltage
220-240 AC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania

100 °

Kąt świecenia

ON
OFF
50000

Ilość cykli włącz/wyłącz

25000 h
L70B50

Żywotność

50 mm

Średnica lampy

PF
0,4

Współczynnik mocy PF

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	GU10
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	6500 K
Moc	1 W
Wydajność świetlna	120 lm/W
Całkowity strumień świetlny	120 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	3
Okres trwałości L70B50	25000 h
Brak efektu migotania	TAK
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	50 mm
Kąt świecenia	100 °
Trwałość	25000 h
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6

Nazwa parametru	Wartość
Wysokość	53 mm
EPREL ID	632361
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2019-07-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.4
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.314 0.324
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	6
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	120 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	1 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	120 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	100 °
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsm	szt

Opakowanie jednostkowe



Szerokość [mm] **51**
 Wysokość [mm] **51**
 Długość [mm] **57**
 Waga [kg] **0,021**

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach **100**
 Szerokość [mm] **270**
 Wysokość [mm] **145**
 Długość [mm] **535**
 Waga [kg] **2,1**
 Objętość [m³] **0,022**

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach **4400**
 Ilość zbiorcza **44**
 Waga [kg] **92,4**
 Waga [kg] **92,4**
 Wysokość palety [mm] **1739**
 Ilość w 1 warstwie **4**
 Ilość warstw **11**