


Kod produktu: 247255 EAN: 5901583247255

**LED line LITE żarówka LED E27 6W
3000K 510lm 230V G45****Opis produktu****85 lm**
W

Wydajność świetlna

voltage
220-240 AC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania

240 °

Kąt świecenia

PF
0,5

Współczynnik mocy PF

50000 h
L70B50

Żywotność

45 mm

Średnica lampy

PVC

Materiał (obudowa)

ON
OFF
50000

Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	E27
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	3000 K
Moc	6 W
Wydajność świetlna	85 lm/W
Całkowity strumień świetlny	510 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	50000 h
Brak efektu migotania	TAK
Prąd	0,104 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	45 mm
Kąt świecenia	240 °
Materiał (obudowa)	PVC
Trwałość	50000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6

Nazwa parametru	Wartość
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Wysokość	84 mm
Masa produktu z opakowaniem	19 g
EPREL ID	632325
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2019-04-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.9
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.437 0.404
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	5
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	510 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	6 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	510 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	240 °
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsl	szt

Opakowanie jednostkowe

Szerokość [mm] **45**
Wysokość [mm] **170**
Długość [mm] **225**
Waga [kg] **0,25**

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach **100**
Szerokość [mm] **245**
Wysokość [mm] **190**
Długość [mm] **475**
Waga [kg] **3,5**
Objętość [m³] **0,02211125**

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach **5600**
Ilość zbiorcza **56**
Waga [kg] **196**
Waga [kg] **196**
Wysokość palety [mm] **1664**
Ilość w 1 warstwie **7**
Ilość warstw **8**