


Kod produktu: 247262 EAN: 5901583247262

**LED line LITE żarówka LED E27 6W
4000K 510lm 230V G45****Opis produktu****85 lm**
W

Wydajność świetlna

voltage
220-240 AC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania

240 °

Kąt świecenia

PF
0,9

Współczynnik mocy PF

50000 h
L70B50

Żywotność

45 mm

Średnica lampy

PVC

Materiał (obudowa)

ON
OFF
50000

Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	E27
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	6 W
Wydajność świetlna	85 lm/W
Całkowity strumień świetlny	510 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	50000 h
Pobór prądu	52 mA
Brak efektu migotania	TAK
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	45 mm
Kąt świecenia	240 °
Materiał (obudowa)	PVC
Trwałość	50000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6

Nazwa parametru	Wartość
Wysokość	84 mm
EPREL ID	632326
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2019-05-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.5
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	10
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	510 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	6 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	510 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	240 °
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsm	szt

Opakowanie jednostkowe



Szerokość [mm] **45**
 Wysokość [mm] **170**
 Długość [mm] **225**
 Waga [kg] **0,25**

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach **100**
 Szerokość [mm] **245**
 Wysokość [mm] **190**
 Długość [mm] **475**
 Waga [kg] **3,5**
 Objętość [m³] **0,02211125**

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach **5600**
 Ilość zbiorcza **56**
 Waga [kg] **196**
 Waga [kg] **196**
 Wysokość palety [mm] **1664**
 Ilość w 1 warstwie **7**
 Ilość warstw **8**