

Kod produktu: 247309 EAN: 5901583247309

## \*LEDOM BULKHEAD 12W 4000K 220-240V okrągły SMD5730

### Opis produktu

Energooszczędny plafon z wbudowanymi diodami Led. Matowy mleczny klosz doskonale rozprasza światło o barwie zbliżonej do światła dziennego. Zasilacz z systemem flicker free czyli bez efektu migotania, co zapewnia komfort dla wzroku użytkownika. Kąt świecenia 120 stopni pozwala na doświetlenie dużego pomieszczenia przy niewielkiej ilości plafonów. Doskonali do zaciemnionych pomieszczeń typu piwnice, garaże, warsztaty, wydzielone przestrzenie, ciemne korytarze bez dostępu światła dziennego, łazienki. Klosz z poliwęglanu oraz obudowa z tworzywa sztucznego zabezpieczają przed porażeniem prądem. Plafony dostępne w dwóch opcjach mocy – 12 W i 6 W. Montaż natynkowy. W zestawie kołki montażowe. Na produkt udzielana jest 3-letnia gwarancja.



70 lm  
W

Wydajność świetlna

voltage  
220-240V AC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania

poliwęglan

Materiał (klosz)

5730

Typ diody

PF  
0,5

Współczynnik mocy PF

MAX  
-40 + 45

Temperatura pracy

IP54

Klasa szczelności IP

120 °

Kąt świecenia

Poliwęglan

Materiał (obudowa)

28

Ilość diod

ON  
OFF  
50000

Ilość cykli włącz/wyłącz

II

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym


Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	12 W
Wydajność świetlna	70 lm/W
Całkowity strumień świetlny	840 lm
Klasa szczelności IP	54
Gwarancja (lata)	3
Brak efektu migotania	TAK
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	White
Średnica oprawy	210 mm
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	5730
Ilość diod	28
Trwałość	30000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000

Nazwa parametru	Wartość
Temperatura pracy	-40 ÷ 45 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	82 mm
Masa produktu z opakowaniem	278 g
EPREL ID	632335
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Klasyfikacja GPC	10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsm	szt

**Opakowanie jednostkowe**

Rodzaj  
Szerokość [mm]  
Wysokość [mm]

**Folia**  
**210**  
**82**

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość szt/ taśmy w  
metrach  
Szerokość [mm]  
Wysokość [mm]  
Długość [mm]  
Rodzaj op. zb.

**24**  
**672**  
**380**  
**450**  
**Karton**