


Kod produktu: 247408 EAN: 5901583247408

**LED line LITE żarówka LED E27 12W  
3000K 1212lm 230V A60****Opis produktu****101 lm**  
**W**

Wydajność świetlna

**voltage**  
220-240 AC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania

  
240 °

Kąt świecenia

**PF**  
0,5

Współczynnik mocy PF

**50000 h**  
**L70B50**

Żywotność

  
**60 mm**

Średnica lampy

**PVC**  


Materiał (obudowa)

  
**ON**  
**OFF**  
**50000**

Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	E27
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	3000 K
Moc	12 W
Wydajność świetlna	101 lm/W
Całkowity strumień świetlny	1212 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	50000 h
Brak efektu migotania	TAK
Prąd	0,104 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	60 mm
Kąt świecenia	240 °
Materiał (obudowa)	PVC
Trwałość	50000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6

Nazwa parametru	Wartość
Wysokość	108 mm
Masa produktu z opakowaniem	30 g
EPREL ID	632332
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2020-04-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.7
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.437 0.402
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	4
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	1212 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	12 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	1212 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	240 °
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsm	szt

**Opakowanie jednostkowe**



Szerokość [mm] **61**  
 Wysokość [mm] **61**  
 Długość [mm] **115**  
 Waga [kg] **0,0454**

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach **100**  
 Szerokość [mm] **320**  
 Wysokość [mm] **250**  
 Długość [mm] **650**  
 Waga [kg] **4,54**  
 Objętość [m<sup>3</sup>] **0,054**

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach **1800**  
 Ilość zbiorcza **18**  
 Waga [kg] **81,72**  
 Waga [kg] **81,72**  
 Wysokość palety [mm] **1644**  
 Ilość w 1 warstwie **3**  
 Ilość warstw **6**