


Kod produktu: 247897 EAN: 5901583247897

LEDOM E14 2W 4000K 130lm 220-240V**Opis produktu**

Wydajność świetlna



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Współczynnik mocy PF



Żywotność



Średnica lampy



Materiał (obudowa)



Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	E14
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	2 W
Wydajność świetlna	65 lm/W
Całkowity strumień świetlny	130 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	5,9
Okres trwałości L70B50	50000 h
Brak efektu migotania	NIE
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	23 mm
Kąt świecenia	270 °
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Trwałość	50000 h
Współczynnik mocy PF	0,8
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6

Nazwa parametru	Wartość
Wysokość	50 mm
EPREL ID	632316
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2019-09-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.8
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	6
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	130 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	2 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	130 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	270 °
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsm	szt

Opakowanie jednostkowe

Szerokość [mm]	25
Wysokość [mm]	55
Długość [mm]	25

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	290
Wysokość [mm]	160
Długość [mm]	740
Waga [kg]	6,9
Objętość [m ³]	0,034336

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach	20000
Ilość zbiorcza	40
Waga [kg]	276
Waga [kg]	276
Wysokość palety [mm]	1744
Ilość w 1 warstwie	4
Ilość warstw	10