

Kod produktu: 248122-II EAN: 5905378201590

**LED line PRIME żarówka LED GU11 3W  
6500K 330lm 170-250V 38°****Opis produktu**

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Wydajność świetlna



Klasa szczelności IP



Żywotność



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Typ lampy



Średnica lampy



Kąt świecenia



Materiał (obudowa)



Typ diody



Współczynnik mocy PF



Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	GU11
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	6500 K
Moc	3 W
Wydajność świetlna	110 lm/W
Całkowity strumień świetlny	330 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	30000 h
Brak efektu migotania	TAK
Prąd	0,026 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Typ lampy	GU11

Nazwa parametru	Wartość
Średnica lampy	35 mm
Kąt świecenia	38 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	50 mm
Waga opakowania zbiorczego (kg)	4
EPREL ID	632084
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0,7
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Wąski stożek 90°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	13
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	330 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	3 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	260 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	38 °
Kod produktu	248122-II
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsl	szt

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość [mm] **20**  
Wysokość [mm] **62**  
Długość [mm] **20**

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach **100**  
Szerokość [mm] **240**  
Wysokość [mm] **150**  
Długość [mm] **610**  
Waga [kg] **9,3**  
Objętość [m<sup>3</sup>] **0,02196**

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach **25000**  
Ilość zbiorcza **50**  
Waga [kg] **465**  
Waga [kg] **465**  
Wysokość palety [mm] **1644**  
Ilość w 1 warstwie **5**  
Ilość warstw **10**