


Kod produktu: 248689 EAN: 5901583248689

**LED line LITE żarówka LED GU10 5W
4000K 450lm 220-240V****Opis produktu**

Wydajność świetlna



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Żywotność



Średnica lampy



Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	GU10
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	5 W
Wydajność świetlna	90 lm/W
Całkowity strumień świetlny	450 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	50000 h
Brak efektu migotania	TAK
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	50 mm
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6


Nazwa parametru	Wartość
Wysokość	57 mm
EPREL ID	632317
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2015-01-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.5
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.381 0.381
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	11
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	450 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	5 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	450 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsl	szt

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	52
Wysokość [mm]	52
Długość [mm]	59
Waga [kg]	0,0286

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	275
Wysokość [mm]	135
Długość [mm]	540
Waga [kg]	2,86
Objętość [m ³]	0,021

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	4400
Ilość zbiorcza	44
Waga [kg]	125,84
Waga [kg]	125,84
Wysokość palety [mm]	1629
Ilość w 1 warstwie	4
Ilość warstw	11