


Kod produktu: 248740 EAN: 5901583248740

LED line UFO T 200W 4000K 130lm/w 120°



Opis produktu

Wysokie parametry świetlne produktu gwarantują diody LED marki LUMILEDS. Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników. W prezentowanym produkcie zastosowano wysokiej jakości zasilacz marki LIFUD. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



W prezentowanym produkcie zastosowano wysokiej jakości zasilacz marki LIFUD.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Wysokie parametry świetlne produktu gwarantują diody LED marki LUMILEDS.



Wydajność świetlna



Żywotność



Średnica lampy



Materiał (klosz)



Typ diody



Współczynnik mocy PF



Temperatura pracy



Stopień ochrony IK



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



Klasa szczelności IP



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Materiał (obudowa)



Ilość diod



Ilość cykli włącz/wyłącz



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym


Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	200 W
Wydajność świetlna	130 lm/W
Całkowity strumień świetlny	26000 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E

Nazwa parametru	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	320 mm
Kąt świecenia	120°

Nazwa parametru	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	50000 h
Brak efektu migotania	TAK
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC


Nazwa parametru	Wartość
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD3030
Ilość diod	324
Producent diod	Lumileds
Trwałość	50000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40 ÷ 45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	1 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	250 mm
Masa produktu z opakowaniem	5400 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	54
EPREL ID	632057
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2017-01-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.95
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Światłość szczytowa (EPREL)	9192 cd
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	14
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	26000 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	200 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	22400 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °
Kod produktu	248740
Klasyfikacja GPC	10005639 - Oświetlenie-mocowane na stałe
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gs1	szt

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 **C90 - C270**

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm] **390**
Wysokość [mm] **215**
Długość [mm] **390**
Waga [kg] **5,77**

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach **1**
Szerokość [mm] **390**
Wysokość [mm] **215**
Długość [mm] **390**
Waga [kg] **5,77**
Objętość [m³] **0,032**

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach **42**
Ilość zbiorcza **42**
Waga [kg] **242,34**
Waga [kg] **242,34**
Wysokość palety [mm] **1649**
Ilość w 1 warstwie **6**
Ilość warstw **7**