


Kod produktu: 248917 EAN: 5901583248917

LED line® G9 12W 4000K 1160lm 220-240V

Opis produktu

Seria lamp G9 LED line® CERAMIC została rozszerzona o lampę G9 12W. Jest to najmocniejsza lampa z tej serii.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Wydajność świetlna



Żywotność



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Średnica lampy



Kąt świecenia



Materiał (obudowa)



Typ diody



Współczynnik mocy PF




Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	G9
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	12 W
Wydajność świetlna	90 lm/W
Całkowity strumień świetlny	1160 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	30000 h
Brak efektu migotania	NIE
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Nazwa parametru	Wartość
Średnica lampy	19 mm
Kąt świecenia	270 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Opakowanie zbiorcze	250 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	75 mm
Masa produktu z opakowaniem	38 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	9,5
EPREL ID	1551399
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.7
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.375 0.374
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	9
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	1160 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	12 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	1160 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	270 °
Kod produktu	248917
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsm	szt

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 **C90 - C270**

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm] **20**
Wysokość [mm] **76**
Długość [mm] **20**

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach **250**
Szerokość [mm] **150**
Wysokość [mm] **165**
Długość [mm] **730**
Waga [kg] **9,35**
Objętość [m³] **0,016936**

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach **16000**
Ilość zbiorcza **64**
Waga [kg] **614,4**
Waga [kg] **614,4**
Wysokość palety [mm] **1424**
Ilość w 1 warstwie **8**
Ilość warstw **8**