


Kod produktu: 249525 EAN: 5901583249525

**\*LED line® E14 2W 4000K 250lm 180-265V FILAMENT F35**



**Opis produktu**

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Produkt łączy w sobie styl vintage z nowoczesną technologią LED.



Grafen, który pokrywa włókna LED, skutecznie przedłuża żywotność źródła światła, poprawiając jego wydajność świetlną, a także tworzy eliptyczny kształt źródła światła o szerokim kącie rozsyłu 320°.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



Wydajność świetlna



Żywotność



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Typ lampy



Średnica lampy



Kąt świecenia



Materiał (klosz)



Typ diody



Współczynnik mocy PF



Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	E14
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	2 W
Wydajność świetlna	125 lm/W
Całkowity strumień świetlny	250 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	30000 h
Brak efektu migotania	TAK
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	180-265 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Typ lampy	F35

Nazwa parametru	Wartość
Średnica lampy	35 mm
Kąt świecenia	320 °
Materiał (klosz)	szkło
Typ diody	FILAMENT
Trwałość	30000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Wysokość	120 mm
Masa produktu z opakowaniem	35 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	3,5
EPREL ID	632169
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	01.12.2020
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.5
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	16
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	250 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	2 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	250 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	320 °
Kod produktu	249525
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gól	szt


**Opakowanie jednostkowe**



Rodzaj

**Pudełko  
kartonowe**

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w  
metrach  
Rodzaj op. zb.

**100**

**Karton**