

Kod produktu: 470492 EAN: 5907777470492

LED line LITE Naświetlacz PHOTON 50W 220-240V AC RGB


Opis produktu

Seria profesjonalnych, wodoszczelnych naświetlaczy przemysłowych LED line przeznaczona do oświetlenia budynków i hal przemysłowych.

Naświetlacze przemysłowe LED line® występują w przedziałach mocy od 10 do 100W, zakres temperatury barwowej to 4000K i 6000K. Każda moc i temperatura barwowa występuje również w wersjach z czujnikiem ruchu PIR. Produkty osiągają skuteczność świetlną 80 lm/W. Kąt świecenia diody wynosi 120°.

Zastosowane układy zasilające gwarantują szeroki zakres napięcia wejściowego, co umożliwia niezawodną pracę produktu nawet w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. Takie rozwiązanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko awarii urządzenia.

Naświetlacze z serii Photon są odporne na uder o energii 5J - posiadają klasę odporności mechanicznej IK06 oraz klasę szczelności IP65.



Łatwy montaż nie wymagający demontażu ramienia.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Klasa szczelności IP



voltage

220-240V AC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



szkło hartowane

Materiał (klosz)



Typ diody



Współczynnik mocy PF



MAX

-20 + 40

Temperatura pracy



Stopień ochrony IK



Prezentowana taśma LED line® emituje kolory w paletcie barw RGB.



Żywotność



Kąt świecenia



odlew aluminium

Materiał (obudowa)



Ilość diod



Ilość cykli włącz/wyłącz




Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym

Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	RGB
Moc	50 W
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	3
Okres trwałości L70B50	25000 h
Waga	736 g
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240V AC


Nazwa parametru	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kolor	Czarny
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Typ aluminium	ADC12
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	70
Trwałość	25000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20 ÷ 40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	06
Opakowanie zbiorcze	12 szt.
Szerokość	173 mm
Wysokość	235 mm
Grubość	44 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Kod produktu	470492
Klasyfikacja GPC	10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsm	szt

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 **C90 - C270**

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm] **70**
Wysokość [mm] **185**
Długość [mm] **195**
Waga [kg] **0,81**

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach **12**
Szerokość [mm] **405**
Wysokość [mm] **195**
Długość [mm] **448**
Waga [kg] **10**
Objętość [m³] **0,0353808**

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach **192**
Ilość zbiorcza **16**
Waga [kg] **160**
Waga [kg] **160**
Wysokość palety [mm] **1704**
Ilość w 1 warstwie **2**
Ilość warstw **8**