


Kod produktu: 477613 EAN: 5907777477613

## LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm



### Opis produktu

Lampa przemysłowa, wyróżniająca się swoją lekkością, wytrzymałością i łatwością montażu.

Jej temperatura barwowa to 4000 K. Długość 1250 mm. Moc 40 W.

Lampa jest bezpieczna w użytkowaniu. Zarówno obudowa, jak i klosz lampy to Poliwęglan, co wpływa na lekkość produktu oraz wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

Lampy posiadają złącze FAST CONNECTOR, które umożliwia szybkie podłączenie lampy do zasilania oraz gwarantuje hermetyczne połączenie kabla zasilającego.

W lampie zastosowane są nowoczesne diody 2835. Kąt świecenia lampy - 120 °.

Zastosowanie: hale, magazyny, pomieszczenia użyteczności publicznej, garaże, budynki gospodarcze. Temperatura pracy:  $-20 \div 40$  °C.

Klasa energetyczna: E

Klasa energetyczna wg starych przepisów A++

Na produkt udzielana jest 3 - letnia gwarancja producenta.



Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Brak efektu migotania



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Wydajność świetlna



Klasa szczelności IP



Żywotność



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Materiał (klosz)



Materiał (obudowa)



Typ diody



Ilość diod



Współczynnik mocy PF



Ilość cykli włącz/wyłącz



Temperatura pracy



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Stopień ochrony IK

Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	40 W
Wydajność świetlna	120 lm/W
Całkowity strumień świetlny	4800 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.9
Okres trwałości L70B50	30000 h
Typ mocowania	Natynkowy
Brak efektu migotania	TAK
Prąd	0,193 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	AC 185-265V
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	2835
Ilość diod	144
Trwałość	35000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20 ÷ 40 °C

Nazwa parametru	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Długość	1250 mm
Szerokość	82 mm
Wysokość	48 mm
Masa produktu z opakowaniem	570 g
EPREL ID	842788
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	10.01.2022
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.9
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	4800 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	40 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	4800 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °
Klasyfikacja GPC	10005639 - Oświetlenie-mocowane na stałe
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsl	szt

**Opakowanie jednostkowe**



Rodzaj	<b>Folia</b>
Szerokość [mm]	<b>82</b>
Wysokość [mm]	<b>50</b>
Długość [mm]	<b>1250</b>

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach	<b>10</b>
Szerokość [mm]	<b>1260</b>
Wysokość [mm]	<b>270</b>
Długość [mm]	<b>190</b>
Objętość [m <sup>3</sup> ]	<b>0,0646</b>
Rodzaj op. zb.	<b>Karton</b>

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach	<b>180</b>
Ilość zbiorcza	<b>6</b>
Waga [kg]	<b>126</b>
Waga [kg]	<b>126</b>
Wysokość palety [mm]	<b>1425</b>
Ilość w 1 warstwie	<b>6</b>
Ilość warstw	<b>1</b>