

PHILIPS

Lighting



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Sugárzási szög 110°, Fehér, IP20/40

A Ledinaire termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips-minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van

Termék adatok

Általános információ		Photobiological safety according to EN 62471	
Cserélhető fényforrás	Nem	RG0	
Előtét mellékelve	Igen	Teljes harmonikus torzítás	30 %
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED	Működtetés és elektronika	
Lighting Technology	LED	Bemeneti feszültség	220–240 V
Értéklétra	Érték	Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Technikai adatok		Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Fényáram	1 200 lm	Induló áramlökés	3,85 A
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	100 lm/W	Teljesítményfelvétel	12 W
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K	Teljesítménytényező (tört)	0.9
Színvisszaadási index (CRI)	80	Csatlakoztatás	Csavaros csatlakozóblokk, 2 pólusú
Villogás (PstLM)	0,7	Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	74
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4	Hőmérséklet	
A fényforrás színe	840 semleges fehér	Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +40 °C
Optikai típus	Sugárzási szög 110°		
Lámpatest fényugarának fényeloszlása	110°		
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	28		

Ledinaire SlimDownlight

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Fém és műanyag
Reflektor anyaga	-
Ház színe	Fehér
Teljes hossz	175 mm
Teljes szélesség	175 mm
Teljes magasság	45 mm
Teljes átmérő	175 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	45 × 175 × 175 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP20/40 [Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03 [0,3 J-ig]
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	CE-jelölés
Jótállási idő	5 év
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%


Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L65
--	-----

Termékadatok



A termék megrendelési neve	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
Teljes terméknév	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
Full EOC	871951446429200
Rendelési kód	46429200
Cikkszám (12NC)	929003250632
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Nettó tömeg (darab)	0,210 kg
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514464292
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514464308

Méretezett rajza



Ledinaire SlimDownlight

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

General uniform lighting - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

