

# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>KSB 45</b>
Rövid leírás	Csatlakozó könyök, formázott karmantyúval
Tulajdonságok	KSR és BR csövek homokmentes összekötéséhez 45°-ban
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Besorolás	N 450



Normák: EN 61386-1, EN 61386-24, OVE E 8630



Hőmérséklet tartomány

-5 bis +60 °C

Cikkszám	Megnevezés	Belső átmérő	Külső átmérő	Belső sugár	Ív szöge
001 836	KSB 50/45 SW	50 mm	54,3 mm		45 °
001 837	KSB 63/45 SW	63 mm	68 mm		45 °
001 838	KSB 75/45 SW	75 mm	80,6 mm		45 °
001 839	KSB 90/45 SW	90 mm	96,5 mm		45 °
001 840	KSB 110/45 SW	110 mm	117 mm		45 °
001 841	KSB 125/45 SW	125 mm	133,1 mm		45 °
001 842	KSB 140/45 SW	140 mm	149,2 mm		45 °
001 843	KSB 160/45 SW	160 mm	170 mm		45 °

## További mechanikai jellemzők

### Tulajdonság

Felület	kezeletlen
Polírozott felület	hamis
Kivitel	merev
Forma	kívül és belül sima
Anyag	PVC-U

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténi.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.