

# TITAN 4G

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS KAPUTELEFON



- ▶ EXKLUZÍV ◀
- ▶ GYORS ◀
- ▶ MEGBÍZHATÓ ◀

4G  
VoLTE

## Termék változatok



## Technikai adatok

### Elektronikai jellemzők

Tápfeszültség	9-30 VDC
Áramfelvétel	Nyugalmi: 0.1A Maximális: 0.5A Mágneszár vezérlésnél: 1.5A
Feszültségkimenet	9-30 VDC a tápfeszültség függvényében, maximális terhelés: 1A
Relé kimenet	Potenciálmentes N/O kontaktus, Terhelés: max. 1A és max. 60V

### Hálózati jellemzők

Mobilhálózat típusa	Elsődleges: VoLTE (4G) / Tartalék: GSM (2G)
Működési sávok	LTE (4G): B1/B3/B5/B7/B8/B20 kizárólag az EMEA régióban

### Akusztikus jellemzők

Mikrofon	1 beépített mikrofon
Erősítő	1W (Class D)
Hangszóró	1 beépített, max. 2W
Hangátvitel	Teljes duplex

### Működési jellemzők

Hívható telefonszámok	2 telefonszám (elsődleges és másodlagos)
Hívásindítási idő	3 másodperc (VoLTE) / 8 másodperc (GSM)
Vezérlés hívószám felismeréssel	20 telefonszám   relé kimenet / feszültségkimenet
Vezérlés Wiegand olvasóval	4 fix- és 4 ideiglenes kód érvényességi dátummal
Beállítás módja	WiFi hotspot / USB kapcsolat
Távmenedzsment	WEB / SMS

### Megjelenés

Anyaga	Eloxált alumíniumötvözet (A6061)
Kijelző	Elektronikus papír (aktív mátrix kijelző)
Méret	80mm x 140mm x 23,5mm
Súly	430 g
Működési hőmérséklet	-30°C / +60°C (aktív belső fűtéssel)
IP védettség	IP65