

PANEL WYWOŁANIA Z OKNEM OPISOWYM I CZYTNIKIEM

NR REF

MATIBUS SE

1052/107D

OPIS

1052/107D to cyfrowy panel przeznaczony do instalacji w systemie MATIBUS SE.

Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w klawiaturę numeryczną, moduł rozmówny, dwa podświetlane moduły informacyjne, wyświetlacz LED oraz czytnik pastylek DALLAS.

Istnieje możliwość montażu podtynkowego z użyciem ramki podtynkowej nr ref. 525/RP4.

Panel ten posiada wysoką klasę wandaloodporności

Podstawowe funkcje realizowane przez 1052/107D

- Dzwonienie do każdego z unifonów.
- Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych.
- Otwieranie drzwi przy pomocy pastylek DALLAS.
- Wbudowany przekaźnik NC-C-NO sterowany przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych z klawiatury lub przyciskiem dodatkowym na unifonie.
- Sygnalizacja niezamkniętych drzwi wejściowych.
- Automatyczne załączenie wideo.
- Możliwość podłączenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi.
- Dostęp do konfiguracji systemu.
- Wyświetlanie informacji o stanie systemu.
- Regulacja głośności panelu.
- Regulacja czułości mikrofonu.
- Regulacja prądu elektrozaczeput.
- Komunikacja RS485.
- Przycisk umożliwiający awaryjne wejście w tryb programowania.



PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE
Ilość przycisków	12 (klawiatura numeryczna)
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Napięcie zasilania	12V AC lub 20V DC
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	152 x 218 x 23-35 mm 183 x 250,6 x 23.6 mm (z ramką 525/RP4)

AKCESORIA

525/RP4	Ramka podtynkowa szerokości czterech modułów 525
1152/PD	Pastyłka dallas do systemu Matibus SE