

Benennung/Description

Blitzlichtelement Flashing light element

Artikel-Nummer
Material number


643 #00 XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

643 #00 54	12 V DC	195 mA	ca. 73g
643 #00 55	24 V DC	125 mA	ca. 73g
643 #00 67	115 V AC	22 mA	ca. 74g
643 #00 68	230 V AC	15 mA	ca. 71g

1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Blitzfrequenz	ca. 1 Hz	Flashing frequency	ca. 1 Hz
Blitzleistung	ca. 2 Ws	Flashing energy	ca. 2 Ws
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	max. 500mA 24V	Starting current	max. 500mA 24V
Lebensdauer	min. 4 Mio Blitze	Life duration	min. 4 Mio flashes
Stromaufnahme	Siehe Liste	Current consumption	See list
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V; Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nom} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

