

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Rendszerablak TS- hez, SE-hez – FT 2736.500

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Rendszerablak TS-hez, SE-hez – FT 2736.500

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu




Termékleírás

Leírás:	Kijelző- és vezérlőberendezések, illetve kitérőek takarására, valamint a szennyeződéstől, nedvességtől és illetéktelenek hozzáférésétől történő védelemre.
Előnyei:	<p>Alapkeret: Az illesztett méretezésnek köszönhetően könnyen felcsavarozható az ajtóra (az ajtó csőkerete furatsablonként is használható).</p> <p>Alapkeret: Magassága egyszerűen állítható.</p> <p>Alapkeret: Stabilizálja az ajtó kivágást.</p> <p>Alapkeret: Eltakarja a vágásélet.</p> <p>Alapkeret: Az esőtető révén nem kerül szennyeződés a tömítésre, a tárcsa kiemelés ellen biztosítva van, nyitáskor nem hull szennyeződés és nem folyik folyadék az ablak mögé.</p> <p>Alapkeret: Keretprofil 30 mm vagy 60 mm magasságban</p> <p>Ablak: Egy táblás biztonsági üveg: nagy ellenállóképesség oldószerekkel és karcolással szemben, antisztatikus, törés esetén kisebb a balesetveszély.</p> <p>Ablak: 180°-os nyílásszögű zsanérok, könnyen beakaszthatóak.</p>
Material:	Extrudált alumíniumprofil, cink présöntvény sarokidomokkal és egyrétegű biztonsági üveggel.
Felület:	Alapkeret: porszórt, RAL 7035 Zsanér- és zárprofil: eloxált, natúr
IP védetség IEC 60 529 szerint:	IP 54
Szerelési utasítás:	Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es, „A” kivitelű zárbetétre, és Ergoform-S zárrendszerre (kivételek Ma = 270 mm esetén)

Termékjellemzők

Kivitel:	60-as profil
Használható:	Házípus: TS 8 Házípus: SE 8

Szélesség: = 800 mm

Méreték:	Szélesség: 700 mm Magasság: 670 mm Mélység: 77 mm
Látható felület:	Szélesség: 563 mm Magasság: 598 mm
Részegységek felépítési mélysége (max.):	63 mm
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	8,65 kg
EAN:	4028177476479
Vámtarifaszám:	76101000
ETIM 6.0:	EC002527
ETIM 5.0:	EC002527
eCl@ss 8.0:	27182301
eCl@ss 7.0:	27182301
eCl@ss 6.0:	27182301
eCl@ss 5.1:	27182301
Letöltések	
Dokumentációk:	 Kezelési útmutató (EN, DE)
CAD rajzok:	Request