

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm Blue e tetőklímák Teljes hűtési teljesítmény 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.500

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm Blue e tetőklímák Teljes hűtési teljesítmény 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.500

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Material: Acéllemez

Szín: RAL 7035

**IP védetség
IEC 60 529 szerint:** Külső kör IP 34
Belső kör IP 54

Egységcsomag: Nanobevonatú kondenzátor
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag

Megjegyzés: A 3273.500 és 3273.515 tetőklímák alacsony zajszintjük révén irodai környezetben is alkalmazhatók.












Termékjellemzők

**A DIN EN 14511 szerinti
teljes hűtési
teljesítmény:** L 35 L 35 50 Hz esetén: 1 kW
L 35 L 35 60 Hz esetén: 1,09 kW
L 35 L 50 50 Hz esetén: 0,71 kW
L 35 L 50 60 Hz esetén: 0,81 kW

**Légszállítási
teljesítmény
(szabadkifúvásos):** Külső kör: 1600 m³/h
Belső kör: 491 m³/h

**Névleges üzemi
feszültség:** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Méretetek:	Szélesség: 597 mm Magasság: 417 mm Mélység: 475 mm
Hőmérsékletszabályzás:	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35°C)
Hőmérséklet-tartomány:	Üzem (környezet): +10°C...+55°C Beállító tartomány: +20°C...+55°C
Hűtőközeg:	Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 650 g
Csatlakozás módja (elektromos):	Dugaszolható csatlakozó kapocs
Bekapcsolási időtartam:	100 %
Névleges teljesítmény Pel:	L 35 L 35 50 Hz esetén: 0,39 kW L 35 L 35 60 Hz esetén: 0,48 kW L 35 L 50 50 Hz esetén: 0,45 kW L 35 L 50 60 Hz esetén: 0,57 kW
Névleges áram (max.):	50 Hz esetén: 2,9 A 60 Hz esetén: 3,9 A
Indulási áram (max.):	50 Hz esetén: 8,8 A 60 Hz esetén: 10 A
Előtét biztosító:	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Megengedett üzemi nyomás (p. max.):	28 bar
Energiahatékonysági együttható (EER) 50 Hz L35 L35 a DIN EN 14511 szerint:	2,58
Csomagolási egység:	1 db
Tömeg/cs. e.:	40 kg
EAN:	4028177323216
Vámtarifaszám:	84158200
ETIM 6.0:	EC000855
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0:	27180704
eCl@ss 7.0:	27180704

eCl@ss 6.0:	27180704
eCl@ss 5.1:	27180704
Jóváhagyások	
Jóváhagyások:	<ul style="list-style-type: none">  CSA (EN)  TUV-Geprüfte Leistung (EN, DE)  TUV-Geprüfte Sicherheit (EN, DE)  UR + C-UR (EN)
Magyarázatok:	<ul style="list-style-type: none">  Megfelelőségi nyilatkozat (EN, DE)
Letöltések	
Adatlapok:	<ul style="list-style-type: none">  Biztonsági adatlap DE  Jelleggörbék HU  Műszaki részletek HU  Műszaki szakkatalógus (DE)
Dokumentációk:	<ul style="list-style-type: none">  Kezelési útmutató DE
Szakirodalom:	<ul style="list-style-type: none">  The Rittal technology library DE
CAD rajzok:	Request